

Rohrbogen 90° aus Aluminium mit Storz-Kupplungen

Vormontierter Rohrbogen für schnelle Richtungsänderungen in Storz-Schlauch- und Rohrsystemen



Artikelbasis	AL90ST-0
Bauteil	Storz-Rohrbogen
Krümmung	90°
Werkstoff	Aluminiumguss
Dichtung	NBR (Nitrilkautschuk)
Kupplungstyp	Storz A / B / C
Betriebsdruck	bis ca. 10 bar
Verfügbare Größen	2", 3" und 4"

Produktbeschreibung

Der 90° Rohrbogen aus robustem Aluminiumguss ist beidseitig mit vormontierten Storz-Festkupplungen und schwarzen NBR-Dichtungen ausgestattet. Er ermöglicht eine sichere Richtungsänderung von Schlauch- oder Rohrleitungen und kann direkt in bestehende Storz-Systeme integriert werden. Die Kombination aus geringem Gewicht, stabiler Ausführung und werkzeuglos kuppelbarem Storz-System eignet sich für mobile und stationäre Anwendungen.

Vorteile auf einen Blick

- 90° Richtungsänderung für Schlauch- und Rohrleitungen
- Vormontierte Storz-Kupplungen - sofort einsatzbereit
- Robuster Aluminiumguss - leicht und stabil
- NBR-Dichtungen - öl- und kraftstoffbeständig
- Schnelle Verbindung durch das symmetrische Storz-System

Verfügbare Größen

Nenn-/Zollgröße	Ausführung
2"	Storz-Kupplung passend zur Größe
3"	Storz-Kupplung passend zur Größe
4"	Storz-Kupplung passend zur Größe

Typische Einsatzbereiche

- Feuerwehrtechnik und Löschwasserversorgung
- Industrielle Schlauchsysteme
- Landwirtschaftliche Bewässerungsanlagen
- Tank- und Pumpentechnik

Systemhinweis

Das symmetrische Storz-System ermöglicht schnelles Verbinden und Trennen ohne Werkzeug und ohne feste Ausrichtung der Kupplungshälften.

Hinweise aus der Praxis

Der Rohrbogen wird eingesetzt, um Leitungen sicher umzulenken oder platzsparend zu verlegen. Besonders in engen Anlagen oder mobilen Schlauchsystemen erleichtert er die Leitungsführung erheblich. Vor dem Einsatz sind Dichtung, Kupplungskonturen und Verriegelung auf Beschädigung und sicheren Sitz zu prüfen.
Hinweis: Technische Angaben können je nach Größe und Ausführung geringfügig abweichen. Maßgeblich sind die Angaben der jeweiligen Artikelvariante.

Stand: 07/2026 | Produktabbildung beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.